

	WRX 310	WRX 313	WRX 316	WRX 469
diametru nominal	100 mm	130 mm	165 mm	6 x 9"
construcție	3 căi	3 căi	3 căi	4 căi
difuzor joase	Ø100 mm, con PEI	Ø130 mm, con PEI	Ø165 mm, con PEI	6 x 9", con PEI
difuzor central	Ø30 mm, mylar	Ø30 mm, mylar	Ø30 mm, mylar	Ø52 mm, mylar
difuzor central înalte	-	-	-	Ø30 mm, mylar
difuzor înalte	Ø15 mm, piezo	Ø15 mm, piezo	Ø15 mm, piezo	Ø20 mm, piezo
sarcină	2 x 70 W	2 x 90 W	2 x 110 W	2 x 130 W
impedanță	4 Ohmi	4 Ohmi	4 Ohmi	4 Ohmi
frecvența	60 - 20000 Hz	50 - 20000 Hz	45 - 20000 Hz	40 - 21000 Hz
sensibilitate	86 dB	87 dB	88 dB	89 dB
margine	cauciuc	cauciuc	cauciuc	cauciuc
con	aliaj din aluminiu	aliaj din aluminiu	aliaj din aluminiu	aliaj din aluminiu
grilaj de protecție	✓	✓	✓	✓
dimensiune încorp.	Ø93 mm	Ø122 mm	Ø145 mm	220 x 152 mm
adâncime încorp.	47 mm	52 mm	63 mm	78 mm