

	SBX 1010/BK	SBX 1320/BK	SBX 1620/BK	SBX 2030/BK	SBX 2530/BK	SBX 3040/BK
diametru nominal	100 mm	130 mm	165 mm	200 mm	250 mm	300 mm
material con	kevlar	kevlar	kevlar	kevlar	kevlar	kevlar
sarcină	50 / 35 W	60 / 40 W	80 / 50 W	120 / 80 W	150 / 100 W	150 / 120 W
impedanță	8 Ohmi	8 Ohmi	8 Ohmi	8 Ohmi	8 Ohmi	8 Ohmi
frecvența	55 - 8000 Hz	50 - 7000 Hz	45 - 7000 Hz	35 - 3000 Hz	30 - 2500 Hz	28 - 2000 Hz
sensibilitate	82 dB	85 dB	87 dB	88 dB	90 dB	89 dB
bobină	∅0,75", 2 straturi	∅1", 4 straturi	∅1", 4 straturi	∅1,5", 4 straturi	∅1,5", 4 straturi	∅2", 4 straturi
bază	aluminiu	aluminiu	aluminiu	aluminiu	aluminiu	aluminiu
margine	cauciuc	cauciuc	cauciuc	cauciuc	cauciuc	cauciuc
con	placă oțel	placă oțel	placă oțel	placă oțel	placă oțel	placă oțel
magnet	10 Oz	20 Oz	20 Oz	30 Oz	30 Oz	40 Oz
dimensiune încastrare	∅93 mm	∅122 mm	∅143 mm	∅182 mm	∅230 mm	∅280 mm
adâncime încastrare	60 mm	65 mm	73 mm	90 mm	106 mm	125 mm