

	<b>CX 404</b>	<b>CX 504</b>	<b>CX 604</b>	<b>CX 695</b>
diametru nominal	100 mm	130 mm	165 mm	6 x 9"
construcție	2 căi	2 căi	2 căi	3 căi
difuzor joase	Ø100 mm, con PP	Ø130 mm, con PP	Ø165 mm, con PP	6 x 9", con PP
difuzor central	-	-	-	Ø35 mm, mylar
difuzor central înalte	-	-	-	-
difuzor înalte	Ø30 mm, mylar	Ø30 mm, mylar	Ø35 mm, mylar	Ø27 mm, piezo
sarcină	2 x 55 W	2 x 75 W	2 x 100 W	2 x 120 W
impedanță	4 Ohmi	4 Ohmi	4 Ohmi	4 Ohmi
frecvența	55 - 20000 Hz	50 - 20000 Hz	45 - 20000 Hz	40 - 20000 Hz
sensibilitate	88 dB	89 dB	90 dB	92 dB
margine	cauciuc	cauciuc	cauciuc	cauciuc
con	placă din oțel	placă din oțel	placă din oțel	placă din oțel
grilaj de protecție	✓	✓	✓	✓
dimensiune încorp.	Ø94 mm	Ø116 mm	Ø131 mm	225 x 156 mm
adâncime încorp.	45 mm	52 mm	59 mm	80 mm